


CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56A



CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56A60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56A60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56A60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56A70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	56A70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• CELC56/1A o CELC56/1BA	56A70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156A60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156A60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156A60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156A70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	156A70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
• CELC56/1A o CELC56/1BA	156A70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24

